



מתח הזנה 400/690 V 230/400 V
 תדר 50/60HZ
 דרגת איטמה IP55 מוגן בפני התזה
 בידוד CLASS F - ΔT80K

גוף מנוע יציקה

הספק	מק"ט	מהירות נומינלית	תנעת מומנט	יחס התנעת למומנטים נומינליים	זרם עבודה נומינלי (אמפר)	יחס זרמים התנעת לזרמים נומינליים	Cos φ	נצילות		מבנה מנוע	משקל
								75%	100%		
[כ"ס]	[KW]	[סל"ד]	(Nm)	(M ₀ /M _N)	A	I ₀ /I _N	ב-100% עומס	η		[ק"ג]	
1.5	1.1	940	11.17	2.40	2.77	5.82	0.69	80.00	83	D90L	25
2	1.5	930	15.40	2.40	3.37	6.23	0.77	83.00	83.5	D100L	33
3	2.2	955	22.00	2.10	5.08	6.06	0.74	84.00	84.5	D112M	39
4	3	965	29.69	2.00	6.39	7.41	0.77	87.60	88	D132S	56
5.5	4	970	39.40	2.10	8.50	7.43	0.79	85.00	86	D132M	71
7.5	5.5	960	54.70	1.90	11.60	6.54	0.79	86.00	87	D132M	75
10	7.5	970	73.80	2.40	15.40	6.74	0.79	89.00	89	D160	108
15	11	975	107.70	2.80	22.60	7.37	0.79	90.50	89	D160L	131
20	15	970	147.70	2.30	30.00	6.50	0.80	90.70	90.2	D180L	171
25	18.5	975	181.20	2.30	36.20	6.50	0.82	90.10	90	D200L	216
30	22	975	215.40	2.20	41.70	6.19	0.83	90.90	91.7	D200L	225
40	30	980	292.30	2.30	56.00	5.90	0.84	91.50	92	D225M	286
50	37	985	358.70	2.30	66.00	7.05	0.87	93.10	93	D250M	380
60	45	985	436.30	2.30	81.80	7.05	0.85	93.00	93.4	D280S	465
75	55	984	533.80	1.40	99.40	6.78	0.85	94.00	94	D280M	540
100	75	984	727.80	1.40	134.80	6.88	0.85	92.00	94.8	D315S	861
125	90	985	872.50	1.55	154.10	6.89	0.86	92.10	94.9	D315M	940
150	110	985	1066.40	1.40	194.30	6.89	0.86	95.30	95	D315L	1110
180	132	985	1279.70	1.50	233.20	6.94	0.86	95.40	95.00	D315L	1175
220	160	985	1551.20	1.10	278.00	6.97	0.87	94.80	95.50	D355M	1620
270	200	990	1929.20	1.20	347.50	6.73	0.87	95.00	95.50	D355M	1730
340	250	990	2411.40	1.60	427.60	6.99	0.88	95.40	95.90	D355L	1820

□ מציין רתימה וצורת הצבה, B35 או B5 או B3