



Rex-HP High Performance

שרשראות מסוע Rex-HP High Performance הינן שרשראות משופרות המעניקות תוספת של 25% ובאורך חיי השרשרת לעומת שרשרת LF. השרשרת מסומנת על ידי הקידומת HP בתחילת המק"ט ומזוהה בציבעה בגוון אפור כהה.

LF Acetal Low Friction

שרשראות מסוע טרמופלסטי מכילות אצטל ומשפרות את אורך חיי המסוע. השרשרת עובדת בתחום טמפרטורת סביבה החל מ-40°C ועד -80°C ובתוך מים עד -65°C.

השרשרת מסומנת ומזוהה על ידי הקידומות LF בצבע חום בהיר או WLF המזוהה בציבעה בגוון אפור כהה.

שרשראות טרמופלסטיק ישרות - מתלה יחיד

מק"ט	חומר	מידות [מ"מ]			משקל למטר [ק"ג]
		K	TT	h	
LF820-K325	חום Rex-LF®	82.5	4	9.5	0.83
LF820-K400	חום Rex-LF®	101.6	4	9.5	0.95
LF820-K450	חום Rex-LF®	114.3	4	9.5	1.03
LF820-K600	חום Rex-LF®	152.4	4	9.5	1.25
LF820-K750	חום Rex-LF®	190.5	4	9.5	1.47
LF831-K325	חום Rex-LF®	82.5	4.8	8.7	1.00
LF831-K450	חום Rex-LF®	114.3	4.8	8.7	1.24
LF831-K750	חום Rex-LF®	190.5	4.8	8.7	1.76

שרשראות טרמופלסטיק ישרות - מתלה כפול

מק"ט	חומר	רוחב [מ"מ]		משקל למטר [ק"ג]
		K		
LF821-K750	חום Rex-LF®	190.5		2.50
LF821-K1000	חום Rex-LF®	254		2.95
LF821-K1200	חום Rex-LF®	304.8		3.25

שרשראות טרמופלסטיק סיבוביות

מק"ט	חומר	מידות [מ"מ]					GC		משקל למטר [ק"ג]
		K	TT	h	R	סיבובי ישר			
LF880-K325	חום Rex-LF®	82.5	4	16	457	44.5	41.4	0.89	
LF880-K450	חום Rex-LF®	114.3	4	16	610	44.5	41.4	1.04	
LF879-K325	חום Rex-LF®	82.5	4.8	15.2	457	44.5	41.4	0.93	
LF879-K450	חום Rex-LF®	114.3	4.8	15.2	610	44.5	41.4	1.10	


שרשראות טרמופלסטיק סיבוביות

מק"ט	חומר	מידות [מ"מ]					GC		משקל למטר [ק"ג]
		K	TT	G	h	R	סיבובי ישר		
LF880TAB-K325	חום Rex-LF®	82.5	4	11.5	16	457	46	44.2	0.94
LF880TAB-K350	חום Rex-LF®	88.9	4	11.5	16	500	46	44.2	1.01
LF880TAB-K450	חום Rex-LF®	114.3	4	11.5	16	500	46	44.2	1.08
LF879TAB-K325	חום Rex-LF®	82.5	4.8	11	15.2	457	46	44.2	0.98
LF879TAB-K450	חום Rex-LF®	114.3	4.8	11	15.2	610	46	44.2	1.14
LF880BO-K325	חום Rex-LF®	82.5	4	11.5		200	46	44.2	0.96
LF880BO-K450	חום Rex-LF®	114.3	4	11.5		200	46	44.2	1.11



שרשראות טרמופלסטיק סיבוביות

מק"ט	חומר	מידות [מ"מ]			GC		משקל למטר [ק"ג]
		K	TT	סיבובי ישר			
LF882-K450	חום Rex-LF®	114.3	610	61.9	58	1.94	
LF882-K750	חום Rex-LF®	190.5	610	61.9	58	2.38	
LF882-K1000	חום Rex-LF®	254	610	61.9	58	2.83	
LF882TAB-K325	חום Rex-LF®	82.5	610	60	58	1.86	
LF882TAB-K450	חום Rex-LF®	114.3	610	60	58	1.98	
LF882TAB-K750	חום Rex-LF®	190.5	610	60	58	2.43	
LF882TAB-K1000	חום Rex-LF®	254	610	60	58	2.87	
LF882TAB-K1200	חום Rex-LF®	304.8	610	60	58	3.41	


820/831




821




880/879



880TAB



882



882TAB

